

TOSHIBA

e-STUDIO™ 479s

- Impresora multifunción (MFP) A4 en blanco y negro
- 50 PPM (110V), 47 PPM (220V)
- Conexión Wi-Fi activada
- Soluciones listas
- Seguridad avanzada
- Copia, imprime, escanea, envía fax



Gran funcionalidad.

La nueva impresora multifunción (MFP) e-STUDIO479S de Toshiba es un dispositivo monocromático A4 potente y versátil que imprime 50 páginas de tamaño carta (PPM) por minuto. Cuenta con capacidades de copiado, impresión, escaneo y fax listas para usarse, y su panel frontal grande con pantalla táctil de 7 pulgadas facilita la programación de trabajos complejos.

Diseñada para manejar grandes volúmenes.

Esta impresora multifunción está diseñada para manejar grandes volúmenes, con un rendimiento nominal mensual de hasta 175 000 páginas. Su casete integral de 550 hojas y bandeja multiuso de 100 hojas contienen una variedad de soportes, incluidos papel de tamaño carta u oficio, soportes especiales, etiquetas y papel membretado. ¿Necesita más papel? Puede agregar hasta tres casetes adicionales (con opciones de bandeja con bloqueo) para una capacidad total de 2300 hojas. Y con un cartucho de tóner de alto rendimiento (31 000 páginas al 5 %), no tendrá que preocuparse por quedarse sin suministros durante un largo tiempo.

Escanea como las mejores.

El alimentador doble de documentos de escaneo (DSDf) integrado de 100 hojas escanea originales monocromáticos con velocidades de hasta 104 páginas dúplex por minuto (IPM) y páginas a color hasta 84 IPM. La platina grande de tamaño oficio permite escanear originales de tamaño no estándar y documentos delicados.

Mantiene el ritmo.

La e-STUDIO479S también cuenta con soluciones listas para usar, con una gran variedad de aplicaciones desarrolladas internamente, como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) opcional u otras ofertas de terceros. Su procesador de cuatro núcleos de 1.2 GHz, 2 GB de RAM integrada y la unidad de estado sólido (SSD) estándar de 128 GB garantizan que pueda seguir el ritmo de los entornos de oficina más ajetreados.

Las últimas medidas de seguridad.

La seguridad de sus documentos y datos es nuestra principal prioridad. Hemos implementado las últimas medidas de seguridad, como el módulo de plataforma confiable 2.0 (TPM 2.0) con cifrado de hardware dedicado y seguridad de cifrado para la conectividad Wi-Fi 802.11ac integrada. Como resultado, la e-STUDIO479S cuenta con la validación FIPS140-2 y la certificación Common Criteria.

Aporta mucho.

La e-STUDIO479S, con su amplia variedad de características, es perfecta para oficinas con mucha carga de trabajo y espacio limitado. Su diseño compacto permite colocarla fácilmente sobre un escritorio o una mesa, o puede elegir una de las opciones de soporte. Cuando ponga a trabajar esta impresora multifunción descubrirá que aporta mucho.

Especificaciones principales

Sistema de copiado	Método fotográfico electrostático indirecto/OPC/ Impresión láser/fusión con rodillo térmico
Pantalla	Pantalla inclinable táctil TFT a color de 7"
Velocidad de copiado	50 PPM (LT) 110V – 47 PPM (A4) 220V
Salida de la primera copia	Hasta tan solo 6 segundos
Tiempo de calentamiento	Aprox. 65 segundos
Resolución de la copia	Hasta 600 × 600 dpi
Bandeja multiuso	76,2 mm (3,0 in) x 127 mm (5,0 in) hasta oficina, sobre
Copiado múltiple	Hasta 9999 copias
Capacidad de papel	Estándar 650 hojas/máx. 2300 hojas
Alimentación de original	DADF estándar de 100 hojas
Peso y velocidad de escaneo	Escaneo RADF: Monocromático: hasta 104 IPM dúplex, 52 IPM simple Color: hasta 84 IPM dúplex, 42 IPM simple
Tamaño original máx.	Oficio
Tamaños de papel de alimentación	Cajón 1: 550 hojas, 104 mm (4,13 in) x 148 mm (5,83 in) hasta oficina Bandeja multipropósito 100 hojas, 76,2 mm (3,0 in) x 127 mm (5,0 in) hasta oficina opc. Bandejas: 550 hojas: 104 mm (4,13 in) x 148 mm (5,83 in) hasta oficina 6,4 kg (14 lb) a 14,5 kg (32 lb) bond, bandejas: 7,3 kg (16 lb) a 14,5 kg (32 lb) bond, Bandeja multiuso: 7,3 kg (16 lb) a 26,3 kg (58 lb) bond Unidad dúplex automática estándar: 7,3 kg (16 lb) a 10,9 kg (24 lb) bond
Pesos del papel	25 % a 400 %
Dúplex	máximo 175 000 por mes
Índice de reproducción	Aprox. 21,3 kg (47 lb)
Máx. de ciclo de trabajo	513 mm (alt.) x 480 mm (anch.) x 452 mm (prof.) (20,2" x 18,9" x 17,8")
Peso	31 000 al 5 %*
Dimensiones aprox.	120/220 voltios, 50/60 Hz, 15 amperios
Rendimiento del tóner	Máximo 1,5 kW (120 V)
Fuente de alimentación	1,2 GHz (Quad-Core)
Consumo de energía	2 GB/2 GB
CPU	SSD de 128 GB
Memoria, estándar/máx.	
Disco duro	

Especificaciones de impresión

PDL	PostScript 3, PCL 6, PCL 5, PCLm, PPDS, PDF v1.7, Direct Image
Velocidad de impresión	50 PPM (LT) 110V – 47 PPM (A4) 220V
Resolución de impresión	1200 × 1200 ppp, calidad de imagen 2400, calidad de imagen 1200, 600 × 600 dpi, 300 × 300 dpi
Puertos estándar	Puerto trasero certificado de alta velocidad con especificación USB 2.0 (tipo A), puerto frontal certificado de alta velocidad con especificación USB 2.0 (tipo A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), puerto certificado de alta velocidad con especificación USB 2.0 (tipo B), 802.11b/g/n/ac + BLE
Puertos de red opcionales	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct
Administración de dispositivos	Servidor web integrado
Características de accesibilidad	Panel frontal inclinable, soporte de accesibilidad 508, guía de voz
Características de seguridad	TPM (2.0), 802.1x, registro de auditoría, firma digital Actualizaciones de firmware, administración de certificados, HTTPS, SNMPv3, restablecimiento seguro de contraseña, filtrado de conexión TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, bloqueo del panel del operador, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, soporte de bloqueo físico, IPSEC, NTP seguro, puertos USB protegidos, restricciones de inicio de sesión, inscripción en el dominio de Microsoft Active Directory, retención de fax entrante, cifrado de SSD o HDD, borrado automático de disco duro, borrado de disco a final de vida útil, FIPS140-2 y certificaciones de criterios comunes
Características ecológicas	Modos de suspensión e hibernación, modo ecológico, modo silencioso, certificación Blue Angel/RAL-UZ-122, cumple con RoHS, certificación ENERGY STAR®, EPEAT Silver, sin mercurio, soporte para papel reciclado, TEC: 0.64 kilovatios-hora por semana
Certificaciones	Windows Vista™, 7, 8, 8.1, Server 2008/2008 R2, 2012/2012 R2, 10, 11, Server 2022 USB, AirPrint®, Mopria®, Novell, Citrix®, SAP, Certificación internacional de IRAM para 220V

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las especificaciones pueden variar según las condiciones de uso o la utilización ambiental. Para obtener los mejores resultados y un rendimiento confiable, utilice siempre insumos fabricados o diseñados por Toshiba. Es posible que no todas las opciones ni todos los accesorios estén disponibles al momento del lanzamiento del producto. Comuníquese con un Distribuidor Toshiba Autorizado local para conocer la disponibilidad. Los rendimientos del tóner se calculan en función de una cobertura del 5 %, en páginas de tamaño carta. El soporte para el controlador y la función de conectividad varía según el sistema operativo del cliente/de la red. AirPrint® y el logotipo AirPrint® son marcas comerciales de Apple Inc. Este es un producto láser Clase 1 que cumple con IEC60825-1. Todos los nombres de compañía o producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de los fabricantes respectivos en sus mercados o países.

Especificaciones de escaneo

Velocidad de escaneo	Escaneo DADF: Monocromático: hasta 104 IPM doble, 52 IPM simple Color: Hasta 84 IPM doble, 42 IPM simple
Destinos de escaneo	Unidad USB, correo electrónico, FTP, computadora conectada a la red o a USB, carpeta de red de Windows
Resolución de escaneo	600 dpi (máx.)
Formatos de archivo	TIFF, JPG (JPEG), PDF (regular, seguro, archivo (PDF/A), con capacidad de búsqueda (si se instala la funcionalidad OCR opcional), TXT, RTF, DOCX
Compresión de imágenes	PDF 1 bit: CCITT G4, ZLIB (Flate), 8/24 bits: ZLIB (Flate), JPEG, MRC (contenido de trama mixto), TIFF 1 bit: CCITT G4, 8/24 bits – Packbits, LZW, JPEG, JPG 8/24 bits: JPEG, XPS 1 bit: ZLIB (Flate), 8/24 bits - JPEG, ZLIB (Flate)

Especificaciones de facsímil

Compatibilidad	Super G3
Velocidad de transmisión	aprox. 3 segundos por página
Velocidad del módem de fax	Hasta 33,6 Kbps
Accesos directos de fax	1000, basado en un acceso directo promedio de 128 caracteres para el nombre, 10 caracteres para el número y 5 caracteres para la identificación del acceso directo. Caracteres máximos: 512, cada ubicación separada por un punto y coma. 46 ubicaciones con un número de teléfono de 10 dígitos, 64 ubicaciones con un número de teléfono de 7 dígitos
Fax de difusión	400 ubicaciones cada número en un acceso directo de fax es una ubicación.

Accesorios (opciones)

Bandeja de 250 hojas	KD1076
Bandeja de 550 hojas	KD1077
Bandeja de 550 hojas con bloqueo	38S3130
Engrapadora multifunción	MJ1049US
Dispositivo de autenticación con contacto	GB2140LXX
Dispositivo de autenticación sin contacto	GB2150LXX
Módulo de soluciones delanteras sin contacto (principal)	KP2020
Kit de teclado en inglés	GR1350
Licencia de impresión IPDS	82S1203
Licencia de impresión de código de barras	GF1270
Servidor de impresión Ethernet de fibra óptica N8230	GB2120LXX
Tarjeta de interfaz paralela 1284-b	27X0901
Tarjeta de interfaz serie Rs-232c	GB2110LXX
Disco duro de 500 GB o más	GE1250
Soporte e-STUDIO479S de 14"	STAND479SSHORT
Soporte e-STUDIO479S de 20"	STAND479STALL
Filtro de alimentación	W1500-15-120
Fax por IP	82S0945
Fax por IP M&S	82S1197
OCR	82S0984
OCR M&S	82S0990

Suministros

Tóner*	T449UR
--------	--------

*Se entrega con un cartucho de tóner inicial de 3000 impresiones

Este producto incluye software desarrollado por el proyecto OpenSSL para su uso en el kit de herramientas Open SSL (<http://www.openssl.org/>).

